



## Leistungserklärung Nr. 1b-2018 - Schönecken

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**AC 32 T N 50/70**

2. Verwendungszweck:

**Asphaltbeton für Asphalttragschichten**

3. Hersteller:

**Kohl Bau GmbH & Co. KG**  
**Auf Zweikreuz 20**  
**54666 Irrel**

**Mischwerk Schönecken**

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 2+**

5. a) Harmonisierte Norm:

**EN 13108-1:2006 / AC:2008**

- b) notifizierte Stelle:

**2516 (bupZert)**

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	
1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein 2. Steifigkeit 3. Beständigkeit gegen bleibende Verformung 4. Beständigkeit gegen Ermüdung 5. Griffigkeit 6. Beständigkeit gegen Abrieb 7. Brandverhalten 8. Dauerhaftigkeit 9. Gefährliche Substanzen		
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung (Soll)	4,1 M.-%
2, 3, 5, 6, 8	Korngrößenverteilung Siebdurchgang bei 45 mm Sieb Siebdurchgang bei 31,5 mm Sieb Siebdurchgang bei 22,4 mm Sieb Siebdurchgang bei 2 mm Sieb Siebdurchgang bei 0,125 mm Sieb Siebdurchgang bei 0,063 mm Sieb	100 M.-% 99 M.-% 87 M.-% 32 M.-% 9 M.-% 7,2 M.-%
1, 2, 3, 4, 5, 8	Minimaler Hohlräumgehalt MPK Maximaler Hohlräumgehalt MPK	V <sub>min</sub> 2,0 V <sub>max</sub> 9,0
1, 2, 3, 4, 8	Temperatur des Asphaltmischgutes	T <sub>min</sub> 140 T <sub>max</sub> 180
3, 8	Hohlräumausfüllungsgrad	NPD
3, 8	Fiktiver Hohlräumgehalt	NPD
3, 8	Beständigkeit gegen bleibende Verformung	NPD
1, 8	Wasserempfindlichkeit	NPD
6,8	Beständigkeit gegen Abrieb durch Spikereifen	NPD
7,8	Brandverhalten	NPD
9	Gefährliche Substanzen	NPD

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wolfgang Richter

Schönecken, den 21.02.2018

(Name)

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)